

型 号	3D32B3100IC	3D39B3100IC	3D42B3100IC
最大可视图像尺寸	对角线约 80cm	对角线约 98cm	对角线约 106cm
固有分辨率	1366×768	1920×1080	
面板类型	LED 背光面板		
接收制式	彩色制式	PAL、NTSC	
	声音制式	D/K、B/G、I、M	
PC 推荐输入格式	VGA(640×480/60Hz)、SVGA(800×600/60Hz)、XGA(1024×768/60Hz)、SXGA(1280×1024/60Hz)、WXGA(1280×768/60Hz)、1280×800/60Hz、1920×1080/60Hz		
HDMI 推荐输入格式	VGA(640×480/60Hz)、SVGA(800×600/60Hz)、XGA(1024×768/60Hz)、SXGA(1280×1024/60Hz)、WXGA(1280×768/60Hz)、1280×800/60Hz、1920×1080/60Hz		
YPbPr 推荐输入格式	480i、480P、576i、576P、720P(50/60Hz)、1080i(50/60Hz)、1080P(50/60Hz)		
音频输出功率(约)	≥2×5W		
待机功耗(约)	≤0.5W		
输入电压及消耗功率	见本机后盖铭牌		
机身尺寸	733×443×50 mm(不含底座)	887×531×50 mm(不含底座)	964×573×50 mm(不含底座)
(宽×高×厚) (约)	733×501×163 mm(含底座)	887×592×215 mm(含底座)	964×635×195 mm(含底座)
净 重(约)	6.4kg(不含底座) 7.4kg(含底座)	8.4kg(不含底座) 10.7kg(含底座)	9.7kg(不含底座) 11.6kg(含底座)
装 箱 清 单	液晶电视机 一台 使用说明书 一本 用户保修卡 一份 底座组件 一套(仅限于 3D39-42B3100IC) 遥控器 一个 一次性电池 两只 圆性偏光眼镜 一副 自攻螺钉 三颗(仅限于 3D39-42B3100IC)		

※ 由于本产品的功能可通过软件升级不断更新,说明书中的描述与图示如果与最终产品功能存在差异,请以实际产品功能为准。

※ 打开包装时,请将包装箱内的填充物保管好,以便将来搬运时使用。

※ 液晶面板参数以供应商规格书为准。

※ 《使用说明书》中内容如有更改,恕不另行通知。



JUCO.018.00067770