

427	SOT-23-5	5	R1114N271A	Линейный регулятор напряжения, Низкое падение напряжения Низкий уровень шума
------------	----------	---	----------------------------	--

427	SOT-23-5	5	XC6105A338MR	Детектор напряжения, 3.8Va2.5%, Период сторожевого таймера=100ms, Время задержки=3.13ms
------------	----------	---	------------------------------	---

358	SOT-23-5	5	XC6104A639MR	Детектор напряжения, 3.9Va2.5%, Период сторожевого таймера=1.6s, Время задержки=3.13ms
------------	----------	---	------------------------------	--

8A	SOT-89	4	NJM78L02UA	Линейный регулятор напряжения, 2.6V, 5%, 0.1A
-----------	--------	---	----------------------------	---

8A	SOT-89	4	HA178L02UA	Линейный регулятор напряжения, 2.5Va5%, 150mA, 800mW
-----------	--------	---	----------------------------	--

DL	SOT-89	4	2SD2099	Биполярный NPN транзистор цифровой с диодом, 40V, 3A, 1.5W, V _{ce} >70, 100KHz, R ₁ =90, R ₂ =800
-----------	--------	---	-------------------------	--

DL	SOT-89	4	2SB798-L	Биполярный PNP транзистор, 30V, 1A, 2W, 110MHz, V _{ce} =135..270
-----------	--------	---	--------------------------	---

DL	SOT-89	4	2SB1026-L	Биполярный PNP транзистор, 120V, 1A, 1W, V _{ce} =60..120, >100MHz
-----------	--------	---	---------------------------	--

L44	SOT-23-5	5	TK71644SIL	Линейный регулятор напряжения, Низкое падение напряжения 4.4Va2%, 150mA, -40..+85° C
------------	----------	---	----------------------------	--

L44	SOT-23-5	5	TK71644SCL	Линейный регулятор напряжения, Низкое падение напряжения 4.4Va2%, 150mA, -30..+80° C
------------	----------	---	----------------------------	--

L44	SOT-23-5	5	82C44-AF5-B	Детектор напряжения, 4.4Va2%
------------	----------	---	-----------------------------	------------------------------