

могут привести к повреждению и обесцвечиванию открытых поверхностей.

ЧИСТКА ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУБКИ

Протирают электронную трубку телевизора мягкой тряпкой. Перед чисткой электронной трубки непременно отсоедините от сети шнур питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Система телевидения: PAL, SECAM B/G
SECAM D/K
(Только в видео): NTSC 3,58 телевизионный стандарт
NTSC 4,43 телевизионный стандарт
Диапазон каналов: PAL, SECAM B/G: OVЧ: 2~12 + CATV
УВЧ: 21~69
SECAM D/K: OVЧ: R1~R12 + CATV
УВЧ: 21~69


Источник питания: 220~240В переменного тока, 50 Гц

Потребляемая мощность (макс.) 74 Вт
Кинескоп: 20"
Размеры: 484 (Ш) x 465 (Г) x 429 (В) мм
Вес: 16 кг
Принадлежности: Пульт дистанционного управления с двумя батареями типа R6
Стержневая антенна UHF/VHF
Инструкция по эксплуатации

Примечание:

Этот ТВ соответствует ГИПЕРДИАПАЗОНУ КТВ.

ШТЫРЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



Контакты, уровни, сигналы и импедансы

Контакт 1 Выход звука (МОНО) 0,5В, 1 к Ом
Контакт 2 Вход звука (МОНО) 0,5В, 10 к Ом
Контакт 3 Выход звука (МОНО) 0,5В, 1 к Ом
Контакт 4 Звук, заземление
Контакт 5
Контакт 6 Вход звука (МОНО) 0,5В, 10 к Ом
Контакт 7
Контакт 8 Дистанционное переключение
Контакт 9
Контакт 10
Контакт 11
Контакт 12
Контакт 13
Контакт 14
Контакт 15
Контакт 16
Контакт 17 Видеосигнал, заземление
Контакт 18
Контакт 19 Выход видеосигнала
1,0 В (Макс. мощность) 75 Ом
Контакт 20 Вход видеосигнала
1,0 В (Макс. мощность) 75 Ом
Контакт 21 Экранирование

• В спецификацию и дизайн могут быть внесены изменения без предупреждения и без правовых обязательств с нашей стороны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Выходная звуковая мощность: 3,0 В (общая), 4 Ом x 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пульт дистанционного управления: Цифровая кодированная инфракрасная система
Рабочая температура: 5°C~40°C (41°F~104°F)