

TM	Motorino timer	Timer motor	**WV**	Elettrovalvola	Water valve	MS: SALT MICRO SWITCH
EM	Termostop	Thermostop	**CC**	Condensatore centrifuga	Spin capacitor	MB: RINSE AID MICRO SWITCH
IF	Filtro antidisturbo	Interference filter	**CL**	Condensatore lavaggio	Wash capacitor	EVD: DETERGENT MAGN. VALVE
RSS	Stop acqua in vasca	Spin delay button	**HE**	Resistenza lavaggio	Heating element	EVB: RINSE AID MAGN. VALVE
SDE	Esclusione centrifuga	No spin button	**RE**	Relè	Relay	EVR: RESIN MAGN. VALVE
LWS	Mezzo carico	Half load button	**AS**	Pulsante On - Off	ON - OFF button	EVA: WATER MAGN. VALVE
e	Energy saving	Eco button	**ER**	Pulsante 4° Risciacquo	Extra rinse button	PL: WASH MOTOR
CWS	Lavaggio a freddo	Cold wash button	**TH(10°-90°C)**	Termostato regolabile	Adjustable thermostat	PS: DRAIN PUMP
PRL	Pressostato liv.basso	Low level pressostat	**TH**	Termostato fisso	Klixon	R: HEATING ELEMENT
PRH	Pressostato liv.alto	High level pressostat	**M**	Motore	Main motor	TR: THERMISTOR
WVC	Elettrovalvola fredda	Water valve (cold fill)	**SM**	Motore centrifuga	Spin-dry motor	MP: DOOR MICRO-SWITCH
WVW	Elettrovalvola calda	Water valve (hot fill)	**WM**	Motore lavaggio	Wash motor	FL= FLUSSOMETER
PREH	Pressostato	Pressostat	**CU**	Modulo elettronico	Control unit	P= PRESSURE SWITCH
DSS	Bloccoporta	Micro delay switch	**Z**	Temporizzatore	Drying timer	Z: RFI FILTER
DPM	Elettropompa	Drain pump motor	**GPL1**	Lampada spia	Pilot lamp	C: CAPACITOR
SL	Super lavaggio	Extra Washing Button	**GPL2**	Lampada oblò	Door pilot lamp	
EC	Energy saving		**VA**	Mot. ventola asc	Dryer motor	
VAT	Potenziometro temp.	Variable temperature	**EVA**	Elettrov. asc.	Dryer water valve	
VSS	Potenziometro cent.	Variable spin speed	**MC**	Puls. alta/bassa vel.	Low/High speed spin	
TR	Termoresistenza	Thermal resistivity	**ZM**	Motorino temporizzatore	Drying Timer motor	
TK	Tachimetrica	Tachometer	**DE**	Condensatore centrifuga	Drying element	

Antonio Merloni spa

UFFICIO TECNICO - via Dante, 284
Fabriano (AN) - Italy
Tel. 0732/6901 - Telefax 0732/627880

Denominazione

CABLCF 3P 2M ABQ 1858-1 TH-REG AF CF 220-230V 50Hz 1V.

Disegnato	Controllato	Data
F.Fava		04-11-97

Scala | N° C.T. 4606 | mm

Codice: 460600247

Derivato 550020600

Assieme 560020600

Note

Disegno: D0082100

Progetto: 0000

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo con divieto di uso e riproduzione

Modifiche | N° Mod. | N° C.T. | Data | Controllato | Disegnato | Posizione